

Hydrostatische inhoudsmeting Mempro A

Geen bewegende delen

Hoge stabiele meetnauwkeurigheid

Beluchtingsaansluiting in kop geïntegreerd

Meetbereik instelbaar van 1000mm tot 10000mm

Sensor aansluiting : PVC of PP Buis Ø 20mm

Bevestiging : G2"

Voedingsspanning : 12-28Vdc

Uitgangsignaal : 4 - 20 mA

Meetbereik : 0-1000mm, 0-2500mm, 0-4000mm, 0-10000mm

Nauwkeurigheid : < 1% op vol meetbereik



Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
Mempro AK1	Hydrostatische inhoudsmeting, PVC	
Mempro AK2	Hydrostatische inhoudsmeting, PP	

Automatische beluchttingsregeling MEMPRO BLVoor hydrostatische inhoudsmetingen met
geïntegreerde beluchttingsaansluiting

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
Mempro BL D	24Vdc	
Mempro BL G	230Vac	

Meetomvormers

Meetomvormers voor diverse industriële toepassingen



BIR 9000



Everest 214



KSR 1 S

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
BIR 9000 (222 500)	Meetomvormer. Ingangsign.: 4-20mA, 0-10mA, 0-10V, 1-5V. Uitgangsign.: analoog, serieel of potentiaalvrij. Vsupp 95-265 Vac	
BIR 9000 (222 501)	Meetomvormer. Ingangsign.: 4-20mA, 0-10mA, 0-10V, 1-5V. Uitgangsign.: analoog, serieel of potentiaalvrij. Vsupp 11-30 Vdc	
Everest 214D	Meetomvomer voor twee sensoren met 0/4-20 mA signaal Vsupp 24Vdc	
Everest 214G	Meetomvomer voor twee sensoren met 0/4-20 mA signaal Vsupp 230Vac	
KSR 1 SD	Contactbeveiligingsrelais, Vsupp 24Vdc	
KSR 1 SG	Contactbeveiligingsrelais, Vsupp 230Vac	