

Flotter magneetschakelaars

Flotterschakelaar MNR7/K8 serie

Drijver magneetschakelaar met 1 tot 6 contacten
 Lengte : 0,1 tot 3m
 Aantal drijvers : 1 tot 3
 Materiaal drijvers : PP of PVDF
 Proces aansluitingen : G1", G2" of flens
 Materiaal proces aansluitingen : G2" of flens PE, PP of PVC
 Monostabiel wisselcontact : schakelvermogen 10VA, meerprijs 60 VA
 Werkdruk max. : 1 bar
 Prijs is met 1 PP drijver, 1 PP stelring, monostabiele wisselcontacten 10VA



DIBT
Toelatings
nr

Artikel nr.	Omschrijving
MNR 7/K8 1.....	Drijver magneetschakelaar met 1 contact
MNR 7/K8 2.....	Drijver magneetschakelaar met 2 contacten
MNR 7/K8 3.....	Drijver magneetschakelaar met 3 contacten
MNR 7/K8 4.....	Drijver magneetschakelaar met 4 contacten
MNR 7/K8 5.....	Drijver magneetschakelaar met 5 contacten
MNR 7/K8 6.....	Drijver magneetschakelaar met 6 contacten

Flotterschakelaar MNR 7/5 serie

Drijver magneetschakelaar met 1 tot 3 contacten
 Materiaal : RVS 1.4571
 Lengte : 0,1 tot 1m
 Aantal drijvers : 1 tot 3
 Proces aansluitingen : G3/8", G2" of flens
 Materiaal proces aansluitingen : G2", flens PP of RVS 1.4571
 Monostabiel wisselcontact : schakelvermogen 10VA, meerprijs 60 VA
 Werkdruk max. : 25bar
 Prijs is met 1 RVS drijver, 1 RVS stelring, monostabiele wisselcontacten 10VA



DIBT
Toelatings
nr

Artikel nr.	Omschrijving
MNR 7/5 1.....	Drijver magneetschakelaar met 1 contact
MNR 7/5 2.....	Drijver magneetschakelaar met 2 contacten
MNR 7/5 3.....	Drijver magneetschakelaar met 3 contacten

RLM Benelux B.V.

Voorweg 1A
9114 RA Driesum
Tel. 0511-422345
Fax. 0511-422375
Prijzen per 1-1-2015 excl. BTW
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
Levering af Driesum



Flotterschakelaar MNR 7/EX

Categorie 1(zone 0) EX II 1/2 G Eex ib IIC T4
TÜV 03 ATEX 2243
Drijver magneet schakelaar met 1 tot 5 contacten
Materiaal : RVS 1.4571 IP65
Lengte : 0,2 tot 1m
Aantal drijvers : 1 tot 3
Proces aansluitingen : G1" of flens DN100
Materiaal proces aansluitingen : G2", flens PP of RVS 1.4571
Monostabiel wisselcontact : schakelvermogen 10VA, meerprijs 60 VA
Werkdruk max. : 25bar
Prijs is met 1 RVS drijver, 1 RVS stelring, monostabiele wisselcontacten 10VA



Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
MNR7/Ex 1xxxx	Drijver magneetschakelaar met 1 contact ATEX	
MNR7/Ex 2xxxx	Drijver magneetschakelaar met 2 contacten ATEX	
MNR7/Ex 3xxxx	Drijver magneetschakelaar met 3 contacten ATEX	
MNR7/Ex 4xxxx	Drijver magneetschakelaar met 4 contacten ATEX	
MNR7/Ex 5xxxx	Drijver magneetschakelaar met 5 contacten ATEX	