

## Hydrostatische inhoudsmeting Mempro A

Geen bewegende delen  
 Hoge stabiele meetnauwkeurigheid  
 Beluchtingsaansluiting in kop geïntegreerd  
 Meetbereik instelbaar van 1000mm tot 10000mm  
 Sensor aansluiting : PVC of PP Buis Ø 20mm  
 Bevestiging : G2"  
 Voedingsspanning : 12-28Vdc  
 Uitgangsignaal : 4 - 20 mA  
 Meetbereik : 0-1000mm, 0-2500mm, 0-4000mm, 0-10000mm  
 Nauwkeurigheid : < 1% op vol meetbereik



		DIBT Toelatings nr
Artikel nr.	Omschrijving	
Mempro AK1	Hydrostatische inhoudsmeting, PVC	
Mempro AK2	Hydrostatische inhoudsmeting, PP	

## Automatische beluchttingsregeling MEMPRO BL

Voor hydrostatische inhoudsmetingen met  
 geïntegreerde beluchttingsaansluiting



		DIBT Toelatings nr
Artikel nr.	Omschrijving	
Mempro BL D	24Vdc	
Mempro BL G	230Vac	

## Meetvormers

### Meetvormers voor diverse industriële toepassingen



ITU 4XX



Everest 214S.



KSR 1 S

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
ITU 402 (222 402)	Meetvormer. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, -20mV-12Vdc, PT 100, Thermokoppel en potmeter. Uitgangsign.: 2 x wisselcontact 250V 2A. Vsupp: 21,6-253 Vac of 19,2V-300Vdc	
ITU 412 (222 412)	Meetvormer. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, -20mV-12Vdc, PT 100, Thermokoppel en potmeter. Uitgangsign.: 2 x wisselcontact 250V 2A. 0-20mA of 4-20mA. Vsupp: 21,6-253 Vac of 19,2V-300Vdc	
ITU 404 (222 404)	Meetvormer. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, -20mV-12Vdc, PT 100, Thermokoppel en potmeter. Uitgangsign.: 4 x wisselcontact 250V 2A. Vsupp: 21,6-253 Vac of 19,2V-300Vdc	
ITU 414 (222 414)	Meetvormer. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, -20mV-12Vdc, PT 100, Thermokoppel en potmeter. Uitgangsign.: 4 x wisselcontact 250V 2A. 0-20mA of 4-20mA. Vsupp: 21,6-253 Vac of 19,2V-300Vdc	
Everest 214SD	Meetvormer voor twee sensoren met 0/4-20 mA signaal Vsupp 24Vdc	
Everest 214SG	Meetvormer voor twee sensoren met 0/4-20 mA signaal Vsupp 230Vac	
KSR 1 SD	Contactbeveiligingsrelais, Vsupp 24Vdc	
KSR 1 SG	Contactbeveiligingsrelais, Vsupp 230Vac	