

Overvulbeveiliging

PE -HD overvulbeveiliging met ingebouwde omvormer, 24 Vdc

Buisdiameter voeler gedeelte: 20 of 40mm

Lengten : 150- 500mm in stappen van 50mm oplopend (voeler 20mm)

Lengten : 150- 1000mm in stappen van 50mm oplopend (voeler 40mm)

Sensor gedeelte leverbaar in de materialen PP, PVDF tegen meerprijs

Aansluiting schroefverbinding G2" (CX40), G1"(CX20) verstelbaar in hoogte

Aansluiting met flens DN40 of DN50(CX40), DN25 of DN32 (CX20) tegen meerprijs



Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
Maximat CX40K4VG2 1	Overvulbeveiliging , Voeler Ø40mm	Z-65.13-494
Maximat CX20K4VG1 1	Overvulbeveiliging, Voeler Ø20mm	Z-65.13-494

Lekkagebeveiliging

Lekkagebeveiliging

met ingebouwde omvormer 24Vdc

LW CX met 6m kabel



LWC BX



LW CX 40K



LW CX 40D

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
Maximat LW CX 40D	Lekkagebev. met kap d63 binnenmaat, sensor Ø40mm	Z-65.40-496
Maximat LW CX 40K	Lekkagebev. met bevestigingshaak, sensor Ø40mm	Z-65.40-496
Maximat LW CX 40 0	Lekkagebev. draadaansluiting, sensor Ø40mm	Z-65.40-496
Maximat LW CX 25D	Lekkagebev. met kap d63 binnenmaat, sensor Ø25mm	Z-65.40-496
Maximat LW CX 25K	Lekkagebev. met bevestigingshaak, sensor Ø25mm	Z-65.40-496
Maximat LW CX 25 0	Lekkagebev. draadaansluiting, sensor Ø25mm	Z-65.40-496
Maximat LWC BX	Bodemlekkage electrode met 6 meter PVC kabel capacitef hoogfrequent meetprincipe	Z-65.40-496

Lekkagebeveiliging

Lekkagebeveiliging
 met ingebouwde omvormer 24Vdc



LW CX-SDR compleet met inbouwdeel

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
Maximat LW CX-SDR 4	Lekkagebeveiliging PE-HD	Z-65.40-496
ET 251 E	PVC Inbouwdeel voor LW C.-SDR. Ø63 lijmaansl.	
ET 254 E	PE-HD inbouwdeel voor LW C.-SDR. Ø63 lasaansl.	
AG 251 E	PVC Inbouwdeel voor LW C.-SDR. Ø63 buitendr. 1/2"	
AG 254 E	PE-HD inbouwdeel voor LW C.-SDR. Buitendr.1/2"	

Vol- of leegmeldings sensor

Vol- of leegmelding met ingebouwde omvormer ,15-24Vdc
 Standaard is PE-HD met G1 aansluiting
 Buisdiameter voeler gedeelte: 20mm
 Lengten : 40- 1000mm (verstelbare uitvoering)
 Lengten : 100- 1000mm (Niet verstelbare uitvoering)
 Sensor leverbaar in de materialen PVC, PP, PVDF tegen meerprijs
 Aansluiting schroefverbinding G1" of Flens DN25(tegen meerprijs)
 Bij de niet verstelbare uitvoering is het materiaal van de sensorbuis
 gelijk aan het materiaal van de procesaansluiting



Maxitop CN (niet verstelbaar)

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
Maxitop CNLH4G1N100	Volmelding , Voeler Ø20mm L=100mm	
Maxitop CNLT4G1N100	Leegmelding, Voeler Ø20mm L=100mm	

Meet omvormer

Voor overvulbeveiliging
 en lekkagebeveiliging



Maximat SHR



Maximat TC4

DIBT
Toelatings
nr

Artikel nr.	Omschrijving
Maximat SHR CSD	Omvormer IP 40 voor railmontage 24 Vdc
Maximat SHR CSG	Omvormer IP 40 voor railmontage 230 Vac
Maximat TC4 D	Signaal regelunit microprocessor gestuurd, auto sensor herkenning 24Vdc
Maximat TC4 G	Signaal regelunit microprocessor gestuurd, auto sensor herkenning 230Vac