

## Ultrasonische niveaumeting

### Bamosonic serie 597

Compacte ultrasonische niveaumeting in tweedraads techniek

Meet bereik : 0,2 - 8 m

Uitgangssignaal : 4-20 mA

Uitvoering : IP 67

Protocol : HART

eventueel in PVDF uitvoering



Artikel nr.	Omschrijving
Bamosonic 597 220	Ultrasonische niveaumeting PP 0,2-4m 1 1/2" aansl. Vsupp 12V-30Vdc
Bamosonic 597 202	Ultrasonische niveaumeting PP 0,25-6m 2" aansluit. Vsupp 12V-30Vdc
Bamosonic 597 205	Ultrasonische niveaumeting PP 0,35-8m 2" aansluit. Vsupp 12V-30Vdc
Bamosonic 597 222	Ultrasonische niveaumeting PVDF 0,2-4m 1 1/2" aansluit. Vsupp 12V-30Vdc
Bamosonic 597 223	Ultrasonische niveaumeting PVDF 0,25-6m 2" aansluit. Vsupp 12V-30Vdc

## Programmeermodule

Gemakkelijk in te bouwen in de Bamosonic



Artikel nr.	Omschrijving
Bamosonic 597200	programmeermodule voor Bamosonic

**Meetvormer NIVOMAT FM1019**

Bargraph/ digitaal uitlezing

Uitlezing in mA,%,ltr,m<sup>3</sup> of cm

4 schakelbare niveau instellingen

3 uitgangssignalen : 0-20mA

4-20mA

0-10V



FM1019 F.



FM1019 W.

Artikel nr.	Omschrijving
FM1019 FG	Meetvormer. Panelmount. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, Uitgangsign.: 4 x wisselcontact 250V 3A, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V. Vsupp: 230Vac
FM1019 WG	Meetvormer. Wallmount. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, Uitgangsign.: 4 x wisselcontact 250V 3A, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V. Vsupp: 230Vac
FM1019 FD	Meetvormer. Panelmount. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, Uitgangsign.: 4 x wisselcontact 250V 3A, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V. Vsupp: 24Vdc
FM1019 WD	Meetvormer. Wallmount. Ingangsign.: 4-20mA, 0-20mA, Uitgangsign.: 4 x wisselcontact 250V 3A, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V. Vsupp: 24Vdc